

قدرت یک چسب چندکاره در دستان شما

ALANFIX 500

چسب همه کاره | پلی یورتان ماستیک | اولین چسب تخصصی نصب ماربل شیت در ایران

چسب ساختمانی مهندسی شده بر پایه پلیمرهای اصلاح شده با چسبندگی بالا، انعطاف پذیری مناسب و مقاومت عالی در برابر رطوبت و تغییرات دمایی. مناسب برای نصب ماربل شیت، پنل های دکوراتیو، درزگیری درب و پنجره و نصب آینه های دکوراتیو

ویژگی ها:

- ✓ قدرت چسبندگی بسیار بالا به سطوح مختلف
- ✓ مقاوم در برابر رطوبت و تغییرات دما بدون تغییر رنگ
- ✓ انعطاف پذیری بالا و جلوگیری از ترک
- ✓ فرمول بدون جیاب، بدون شوره و آنتی باکتریال
- ✓ مقاومت بسیار بالا در برابر اشعه UV
- ✓ اجرای آسان و تمیز با قابلیت رنگ پذیری
- ✓ مناسب برای نصب ماربل شیت و PVC Sheet



خودرو سازی و
پخچال سازی



دیوار پوش
دکوراتیو



آینه
دکوراتیو



قرنیز و ابزار
دکوراتیو



ماربل شیت

مشخصات فنی:

- زمان گیرش اولیه: ۲۰-۴۰ دقیقه
- زمان خشک شدن نهایی: ۲۴ تا ۴۸ ساعت
- مشخصات دمایی: $+80^{\circ}\text{C}$ تا -80°C
- حجم: ۴۰۰ گرم
- PU: 45



۲ سال
تاریخ انفضا



۵ سال
ضمانت



سلامت محور



WWW.ALANGLUE.COM

ALANFIX 400

انعطاف‌پذیری پایدار، درزگیری مهندسی‌شده

چسب و درزگیر ماستیک سیلیکونایز | مخصوص درزگیری، اتصال و مونتاژ

ALANFIX 400 یک درزگیر با کارایی بالا است که با ۱۸٪ خاصیت ارتجاعی، توانایی جذب تنش‌ها و حرکات سازه‌ای را دارد. این محصول از ترک‌خوردگی جلوگیری کرده و چسبندگی مطمئنی روی بتن، سنگ، فلز و PVC ایجاد می‌کند.

۱۸٪ خاصیت انعطاف‌پذیری و ارتجاعی ماندگار

18%

جلوگیری از ترک‌خوردگی و جاشدگی درزها



مقاومت بالا در برابر رطوبت و تغییرات دمایی



بدون ایجاد بوی آزاردهنده و مناسب برای فضاهای داخلی



چسبندگی عالی به مصالح ساختمانی و سطوح متخلخل



کاربرد آسان و تمیز در رنگ‌بندی‌های متنوع



کاربردها



درزگیری
درب و پنجره



نماهای
ساختمانی



اتصالات داخلی
و خارجی



خودروسازی



بندکشی و
مونتاژ مصالح

مشخصات فنی

درصد سیلیکونایزه: ۱۸٪
پایه: اکریلیک سیلیکونایز شده
مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش
و رطوبت: بالا
حجم: ۴۴۰ گرم



۲ سال
تاریخ انقضا



کیفیت
تضمین شده



سلامت محور

WWW.ALANGLUE.COM

درزگیری اقتصادی با عملکرد قابل اعتماد

ALANFIX 8%

درزگیر اکریلیک سیلیکونایز 8% | مناسب درزگیری عمومی ساختمانی

8% ALANFIX یک درزگیر اکریلیک اقتصادی با فرمولاسیون سیلیکونایز شده است که به چسبندگی مناسب و انعطاف‌پذیری قابل قبولی برای درزگیری‌های عمومی فراهم می‌کند. این محصول گزینه‌ای مقرون به صرفه، برای درزگیری درب و پنجره، ترک‌های دیوار و اتصالات سیک ساختمانی بوده و پس از خشک شدن کامل قابلیت رنگ‌پذیری دارد.

ویژگی‌ها

- ✓ چسبندگی مناسب به بتن، سیمان، گچ و MDF
- ✓ انعطاف‌پذیری قابل قبول برای درزگیری‌های عمومی
- ✓ قابلیت رنگ‌پذیری پس از خشک شدن کامل
- ✓ مقاومت خوب در برابر رطوبت محیطی و آنتی باکتریال
- ✓ بدون شره و اجرای آسان
- ✓ آنتی باکتریال و UV-RESISTANT

موارد کاربرد

- ✓ درزگیری درب و پنجره
- ✓ پر کردن ترک‌های دیوار
- ✓ دیوارهای داخلی ساختمان
- ✓ پروژه‌های ساختمانی اقتصادی
- ✓ اتصالات سیک ساختمانی

مشخصات فنی

درصد سیلیکونایز:	8%
پایه:	اکریلیک سیلیکونایز شده
مقاومت در برابر رطوبت:	خوب
حجم:	440 گرم



2 سال
تاریخ انقضا



کیفیت
تضمین شده



سلامت محور



WWW.ALANGLUE.COM

ALAN



ALANFIX500



ALANFIX400




ALANFIX ECONOMY



White



Black



Golden



Champaynieh
Zeytouni




Dark Brown




Light Brown



Light Gray



Silver



Dark Gray



Wormy

ALANFIX 100%

درزگیری حرفه‌ای با سیلیکون خالص و دوام بالا

آلان فیکس سیلیکون ۱۰۰ درصد | مناسب آب‌بندی و درزگیری تخصصی

ALANFIX 100% یک درزگیر سیلیکونی خالص با کیفیت بالا است که برای آب‌بندی و درزگیری حرفه‌ای در محیط‌های ساختمانی و صنعتی طراحی شده است. این محصول با چسبندگی عالی، انعطاف‌پذیری بالا و مقاومت مناسب در برابر رطوبت و شرایط محیطی، گزینه‌ای ایده‌آل برای استفاده در فضاهای داخلی و خارجی محسوب می‌شود.

ویژگی‌ها



سیلیکون خالص با کیفیت بالا



چسبندگی عالی به سطوح مختلف



انعطاف‌پذیری بالا پس از خشک شدن



مقاومت مناسب در برابر رطوبت و شرایط محیطی



مناسب برای استفاده داخلی و خارجی



اجرای آسان و یکنواخت

کاربردها

- آب‌بندی اطراف سینک و روشویی
- درزگیری سرویس‌های بهداشتی و حمام
- آب‌بندی شیشه و پنجره
- درزگیری اتصالات ساختمانی
- کاربردهای عمومی صنعتی و ساختمانی

اطلاعات فنی



پایه: سیلیکون ۱۰۰%



مقاومت در برابر رطوبت: عالی



کاربری: داخلی و خارجی



حجم: ۲۸۰ گرم



۲ سال
تاریخ انقضا



کیفیت
تضمین‌شده



طبق استاندارد
صنعتی

چسب ۱۲۳ آلان فیکس

اتصال فوری با استحکام فوق العاده

سیستم چسب دو جزئی شامل چسب سیانواکریلات و اسپری فعال کننده

توضیحات

چسب ۱۲۳ آلان فیکس یک سیستم چسب فوق سریع و با استحکام بالا است که از دو جزء، یک چسب سیانواکریلات با ویسکوزیته بالا و یک اسپری فعال کننده، تشکیل شده و برای کاربردهای وسیع، اتصالات سریع و دقیق را تضمین می کند.

کاربردها

- صنایع چوب: چسباندن MDF، چوب، تخته خرده چوب، روکش های چوبی
- دکوراسیون داخلی: نصب قطعات تزئینی، قرنیزها، فوم های دیواری
- صنعت ساختمان: اتصال سنگ، سرامیک، قطعات بتنی سبک
- کاربردهای عمومی: اتصال فلز، پلاستیک، لاستیک، چرم و کاغذ

ویژگی ها

- سرعت بالای گیرایش اولیه
- دستیابی به استحکام نهایی در چند ثانیه
- مقاومت کششی بالا
- مناسب برای سطوح صاف و متخلخل
- عملکرد پایدار در شرایط محیطی مختلف

دستورالعمل استفاده

- سطوح باید تمیز، خشک و فاقد گرد و غبار باشند
- اسپری فعال کننده را روی یک سطح اعمال کنید
- مقدار کمی چسب را روی سطح دیگر اعمال کنید
- قطعات را به مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه محکم به هم فشار دهید



ALANFIX 8000

قدرت اتصال پایدار، نصب آسان، چسبندگی حرفه‌ای

چسب کفیوش خمیری پایه آب | مناسب نصب PVC، موکت، تایللی و پارکت سبک

ALANFIX 8000 چسب خمیری پایه آب تخصصی برای نصب انواع کفیوش‌های PVC، رولی، تایللی، موکتی و پارکت سبک است. با چسبندگی بالا، زمان باز مناسب و نصب یکنواخت انتخابی مطمئن برای پروژه‌های ساختمانی و بازسازی است.

ویژگی‌های کلیدی

- چسبندگی قوی روی سطوح سیمانی و سرامیکی
- بدون بو و ایمن برای فضاهای بسته
- خشک شدن یکنواخت
- مقاوم در برابر رطوبت سطحی
- پوشش دهی بالا و مصرف اقتصادی
- فرمول ضدلکه مخصوص PVC

مشخصات فنی

- پایه:
- دمای اجرا: 7 تا 37 درجه سانتی‌گراد
- روش اجرا: Wet / Tacky
- زمان اولیه: 5 الی 20 دقیقه
- چسبندگی نهایی: 24 ساعت
- بسته‌بندی: 1، 4 و 10 کیلوگرم

مزایا

- مناسب شرایط آب‌وهوایی ایران
- چسبندگی اولیه سریع
- کیفیت صادراتی



1 kg

4 kg

10 kg



WWW.ALANGLUE.COM

عنوان محصول

اسپری چسب همه کاره ALANFIX

نام انگلیسی

ALANFIX All-Purpose Spray Adhesive

معرفی محصول

اسپری چسب همه کاره آلان فیکس یک چسب آئروسول با قدرت چسبندگی بالا است که برای مصارف عمومی و حرفه‌ای طراحی شده است. این محصول برای چسباندن انواع متریال از جمله کاغذ، مقوا، پارچه، فوم، دیوارپوش‌های فومی، چوب، پلاستیک، فلز، شیشه و PVC مناسب بوده و گزینه‌ای ایده‌آل برای استفاده در فضاهای داخلی و خارجی به شمار می‌رود. فرمولاسیون یکنواخت این اسپری، پاشش کنترل‌شده و پوشش یکنواخت را فراهم کرده و بدون آسیب به سطح، اتصال سریع و مطمئنی ایجاد می‌کند. این چسب به‌ویژه برای نصب دیوارپوش‌های فومی و تزئینی کاربرد داشته و پس از اجرا، اتصال تمیز و بادوامی ایجاد می‌کند.

ویژگی‌ها و مزایا

چسبندگی سریع و مؤثر

ایجاد پیوندی قوی و پایدار در مدت‌زمان کوتاه و افزایش سرعت اجرا



مناسب برای دیوارپوش‌های فومی

راه‌حلی ایده‌آل برای نصب تمیز و بادوام دیوارپوش‌های فومی و تزئینی



پاشش یکنواخت و کنترل‌شده

توزیع یکنواخت چسب روی سطح برای جلوگیری از ناهمواری و ایجاد نتیجه‌ای حرفه‌ای



سازگاری با طیف گسترده‌ای از متریال

قابل استفاده روی کاغذ، مقوا، پارچه، چوب، پلاستیک، فلز، شیشه و PVC



روش مصرف

آماده‌سازی سطوح

سطوح باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از هرگونه گردوغبار، چربی و رطوبت باشند.



1

اعمال اسپری

اسپری را از فاصله ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متری به‌صورت یکنواخت روی یکی از سطوح موردنظر اعمال کنید.



2

اتصال قطعات

دو سطح را بلافاصله پس از اسپری روی یکدیگر قرار داده و چند دقیقه فشار دهید تا اتصال کامل ایجاد شود.



3



پلی اورتان سوسیجی ALANFIX

چسب و درزگیر تخصصی با چسبندگی قوی و دوام بی‌رقیب

پلی اورتان تک‌جزئی رطوبت‌پخت، مناسب صنعت ساختمان، خودرو، خودرو و کاربردهای صنعتی

پلی اورتان سوسیجی ALANFIX یک چسب و درزگیر تک‌جزئی با پخت رطوبتی است که برای اتصال و آب‌بندی انواع سطوح طراحی شده است. این محصول با چسبندگی بسیار بالا، انعطاف‌پذیری مطلوب و دوام طولانی‌مدت، گزینه‌ای حرفه‌ای برای پروژه‌های ساختمانی و صنعتی محسوب می‌شود.

کاربردها:

- درزگیری نمای ساختمان
- اتصال قطعات فلزی، PVC، چوب و کامپوزیت
- کاربرد در صنعت خودرو برای اتصال و درزگیری
- آب‌بندی سازه‌ها، مخازن و کانال‌ها
- چسباندن قطعات و پروفیل‌های صنعتی

ویژگی‌ها:

- چسبندگی بسیار قوی روی فلز، بتن، سنگ، چوب و PVC
- کاملاً انعطاف‌پذیر پس از پخت
- مقاوم در برابر شرایط جوی و اشعه UV
- مقاوم در برابر لرزش و ضربه
- بدون حلال و سازگار با محیط زیست
- قابلیت رنگ‌پذیری پس از خشک شدن
- اجرای آسان بدون شره

مشخصات فنی:

- نوع محصول: پلی اورتان تک‌جزئی رطوبت‌پخت
- زمان خشک شدن سطحی: ۳۰ تا ۶۰ دقیقه
- زمان پخت کامل: ۲۴ تا ۴۸ ساعت
- سختی: Shore A ۴۰ تا ۵۰
- ازدیاد طول: ۴۰۰ تا ۶۰۰ درصد
- مقاومت دمایی: -۴۰ تا +۹۰ درجه سانتی‌گراد
- بسته‌بندی: سوسیج ۶۰۰ میلی‌لیتر



چسب فوری بهینه شده چمن مصنوعی ALANFIX

چسبندگی قدرتمند، نصب سریع، دوام مطمئن

چسب فوری چندمنظوره بر پایه رزین SBR، مناسب برای نصب چمن مصنوعی و متریال های متنوع

چسب فوری بهینه شده چمن مصنوعی ALANFIX. چسب فرمولاسیون بهبود یافته است که برای نصب و اتصال چمن مصنوعی و طیف گسترده ای از متریال های پر کاربرد طراحی شده است. این محصول بر پایه رزین استایرن-بوتادین رابر (SBR) در حلال های آلی تولید شده است و ترکیبی از چسبندگی بالا، سرعت خشک شدن مناسب و دوام قابل اطمینان را ارائه می دهد.

دامنه کاربرد

این چسب برای اتصال انواع چمن مصنوعی، فلزات، موکت، لاستیک، روکش های پلاستیکی، چوب پنبه، سفال، چرم، انواع کفپوش، پارچه، نمد و سطوح مشابه مناسب است و گزینه ای کاربردی برای مصارف عمومی، ساختمانی، دکوراسیون داخلی و محوطه سازی محسوب می شود.

ویژگی ها و مزایا

- فرمولاسیون بهینه شده بر پایه رزین SBR
- قدرت چسبندگی بسیار بالا
- فاقد بوی زننده
- مقاوم در برابر آب، روغن و مواد قلیایی و اسیدی
- دارای آنتی اکسیدان برای جلوگیری از فساد چسب
- مقاوم در برابر سایش
- خشک شدن سریع و اجرای آسان
- مناسب برای کاربردهایی که نیاز به کشش بالا یا تحمل دمای بیش از ۷۰ درجه سانتی گراد ندارند

مشخصات فنی

پایه: رزین استایرن-بوتادین رابر (SBR)

نوع: چسب حلالی

روش اجرا: اعمال روی هر دو سطح به روش تماسی

رفتار خشک شدن: خشک شدن سریع

مقاومت دمایی: تا ۷۰ درجه سانتی گراد

بسته بندی: ۱ لیتر، ۴ لیتر، ۱۷ لیتر



1 L



4 L



17 L